

製品等の説明書

（災害用間仕切り等、
ローパーティションパネル、
展示用パネル等、工事用防音パネル）

防災製品の種類		ローパーティションパネル					
商品名又は銘柄		防災 2400				防災加工後の重量を記載する。	

区 分		素材・混用率 表面加工	組 織	番手・密度	質 量 (g/m ²)	材 料 等	
						毒性審査 コード	製 品 番 号 (試験結果通知書番号)
完 成 品	表面A	ポリエステル 100% [防災加工]	平織	750d×750d 33×33	250	1A-32	---
	表面B	表面A と同じ					
	中 間	パルプ 100% [防災加工]			1,500	4A-1 2B-38 4B-5	---
	厚 さ	表面A： 0.7 mm 表面B： 0.7 mm 中 間 8.0 mm 合 計： 9.4 mm					

防 炎 加 工	防災加工の有無	表面A・B、中間：有
	防 炎 薬 剤 名 毒性審査コード	防災薬剤 ×××× 2B-38、4B-5
	防災薬剤付着量	15 g/m ²
	そ の 他	防災加工方法、その他特記事項を記入する。

注 1 表面A・Bの構成が同一の場合は、「表面A」欄にのみ記入すること。
2 表面に印刷をしている場合は、印刷方法及び基本色を「素材・混用率、表面加工」欄に記入すること。
後加工の場合及び表面コーティング等の材料に防災薬剤を混入する方法による場合に記入する。